

CRYSTALUSTRE

熱硬化型 特殊結晶化模様 インク

《 クリスタラスター 》

クリスタラスターは、2液型の特殊結晶化模様インクです。
塗装膜を熱硬化することにより、クリスタル調の立体的な結晶化模様を作り出し、
ガラス、セラミック、金属、その他の素材に優れた装飾効果が得られます。

使用方法

- 混合 F-069607 A液 1部
 T-224731 B液 2部

- 塗装膜 ウェットの状態ですべて最低 50 μ 以上塗布するようにしてください。
それ以下の場合、結晶模様がうまくできません。
均一な結晶模様は、塗膜の均一な厚みと乾燥時の適度な通風と温度によって、
結晶模様が異なります。

- 例 (1) 塗膜を厚くし高温で急激に乾燥すると大きな結晶模様ができます。
(2) 予備乾燥で溶剤分を乾燥させ硬化すると小さな結晶模様ができます。

- 塗布方法 スクリーン、スプレー、カーテンコート、ロールコート等。

- レデュース 酢酸エチル、又はラッカーシンナー

- 硬化
 120 45分 200 10分
 150 30分 250 5分
 180 15分

- 備考 素材はできるだけ鏡面でなければなりません。
凹凸があると結晶模様が出にくくなります。

吉川化工株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-6-27
TEL 06-6266-2251 FAX 06-6266-2254
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 2-10-4
TEL 03-3294-5051 FAX 03-3294-5055