

# TEXILAC PO-E/PO-E-FF <Water base Ink>

エラスティック(伸縮性)生地へのプリントに最適化された水性インクです  
優れたストレッチ性/強い洗濯性/耐磨耗性があります。隠ぺい性も強く濃色生地への印刷に適しています

## 使用法

耐水性乳剤スクリーンを使用版乾きせずスクリーンは水で洗浄可能  
厚手のきめの細かい生地にはプリントする場合は、TexilacPO-Eを水で希釈して使用します  
薄手の生地の場合、希釈する必要はありません  
希釈：ミネラルスピリット/5500シンナーを5%以内で添加すれば、Texilac PO-Eの印刷性が良くなります

## 乾燥

温度：130~160℃ 130℃ 3分乾燥した場合、水と家庭用洗濯洗剤に耐えます  
160℃ 3分乾燥した場合、ドライクリーニングに耐えます

## COLOR

シリーズ番号	シリーズ名	色名
167101	TEXILAC PO	WHITE
168337	TEXILAC PO-E-FF	WHITE (Bianco) (168301代替品)
168339	TEXILAC PO-E-FF	EXTRA WHITE (Extra Bianco) (168501代替品)
168501	TEXILAC PO	EXTRA WHITE
168301	TEXILAC PO-E	WHITE
168331	TEXILAC PO-E-SF	WHITE
167124	TEXILAC PO	BLACK
168324	TEXILAC PO-E	BLACK (Nero)
168303	TEXILAC PO-E	VITTORIA GREEN (Verde Vittoria)
168304	TEXILAC PO-E	ESPERIA BLUE (Blu Esperia)
168305	TEXILAC PO-E	ULTRAMARINE (Blu Oltremare)
168308	TEXILAC PO-E	RED (Rosso)
168312	TEXILAC PO-E	LEMON YELLOW (Giallo Limone)
168313	TEXILAC PO-E	CHROME YELLOW (Giallo Cromo)
168316	TEXILAC PO-E	DEEP BLUE (Blu Scuro)
168321	TEXILAC PO-E	BRILIANT BLUE (Blu Brillante)
168338	TEXILAC PO-E-FF	TRANSPARENTE (167100代替品)
167100	TEXILAC PO	TRANSPARENT
168300	TEXILAC PO-E	TRANSPARENT
168330	TEXILAC PO-E-SF	TRANSPARENT

※EU及び諸外国の化学物質管理法に準拠する為、PO-E-FFシリーズが追加されました

※グレーアウトの商品は「在庫限り廃番」または「廃番」商品です

## 貯蔵

高温多湿/直射日光を避け密閉して常温で保管(18~35℃) 凍らないように注意してください

## 注意

各色/任意の割合で混合できます

他のテキスタイル用インクと混合しないで下さい

必ず事前テストをして、要求仕様に耐えるか確認してから本製造に使用ください

実物の色は、カラーカードと多少異なる場合があります



総販売元：吉川化工株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-6-27

TEL 06-6266-2251 FAX 06-6266-2254

〒101-0052 東京都千代田区小川町2-10-4

TEL 03-3294-5051 FAX 03-3294-5055