



製品特長

- ・ライトの光を反射するプラスチゾルインク
- ・使いやすい1液タイプ
- ・K2540 INFINITE FX IMAGEBRITE BASE は、着色ができる薄いグレー系の透明反射ベースです
- ・UnionInk REFE シリーズの後継品です

テクニカルアドバイス

- ・最高の反射性能を得るためにはインクが染み込みやすい目の粗い生地がおすすめです
- ・ナイロンのような目が詰まった生地、アンダープリントした後に印刷すると反射性能が低下します
- ・反射性能は淡色生地が最も良く、濃色生地では低下します
- ・デザインの輪郭をホワイトや対照的な色で囲むとデザインがきれいに見えます

製品ラインナップ

品名

K2540 INFINITE FX IMAGEBRITE BASE

K2542 INFINITE FX IMAGEBRITE LITE GRAY【日本未発売】

K2544 INFINITE FX IMAGEBRITE PLATINUM


TDS テクニカルデータシート



推奨生地と隠ぺい力

C: コットン、TC: ポリコットン

隠ぺい力: 低～中 ※色により異なる



推奨メッシュ

86 ～ 160 メッシュ

印刷デザインにより調節する



推奨乳剤

耐溶剤性乳剤 YK100、YK101、YK920 等




推奨スキージ

硬度 70°

70° / 90° / 70° 3層

形状 スクエア、シャープなエッジ



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 105°C

完全乾燥温度 150 ～ 160°C

時間 60 ～ 90 秒程度



主な添加剤

着色 UnionInk プラスチゾルカラーインク

0 ～ 5% 色合いにより調整

希釈 K2915 CURABLE REDUCER

0 ～ 5%



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ～ 32°C

高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください