



製品特長

- ・プラスチックインクへのホイル箔付着防止添加剤です
- ・ホイル箔転写やフロッキー転写とプラスチックインクのプリントを同時に行うデザインにお勧めです

テクニカルアドバイス

- ・ホワイトを除くプラスチックインクに添加することができます
- ・インクに対し 10% 添加後、十分に混ぜてください
- ・可能であれば、ホイル箔接着剤 K2984 INFINITE FX FOIL ADHESIVE をプリント / 仮乾燥した後に本製品を添加したインクをプリントしてください
- ・本製品を添加したインクはウェットオンウェットでプリントする事をお勧めします

特有の注意事項

- ・過剰に添加した場合不具合を誘発する恐れがあります
- ・プリント中に過剰に熱を加えると不具合を誘発する恐れがあります
- ・期待する性能であるかどうかを確認してから使用してください

製品ラインナップ

品名


K2980 FOIL RESIST ADDITIVE

TDS テクニカルデータシート



推奨生地と隠ぺい力

—
隠ぺい力：—



推奨メッシュ

—
印刷デザインにより調節する




推奨乳剤

耐溶剤性乳剤 YK100、YK101、YK920 等



推奨スキージ

硬度 —
形状 —



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 —
完全乾燥温度 —
時間 —



添加量

インクに対して下記の重量比まで添加可能
K2980 FOIL RESIST ADDITIVE
0 ~ 10%



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ~ 32℃
高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください